

APISONADOR
MOTOR DINKING

Motor	Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
Tipo de motor	Dinking 165
Potencia (HP)	4 Hp
Peso (Kg)	68 kg
Percusión por minuto	650 - 680 golpes/min
Fuerza de impacto (kN)	14kN
Altura impacto (mm)	40 - 80 mm
Tanque de compustible (L)	2.35 L
Tapaño de zapata (mm)	330 × 285 mm
Dimensiones	460 × 760 × 1120 mm



Cod. RM80C

01 MOTOR DINKING 4 HP

Motor de 4 tiempos, monocilíndrico y refrigerado por aire. Alto rendimiento, bajo consumo de combustible y gran confiabilidad para trabajos continuos.



02 FUERZA DE IMPACTO 12 kN

Alta fuerza de impacto para una compactación profunda y eficiente en diferentes tipos de suelo.



03 AMORTIGUADOR DE ALTA CALIDAD

Reduce las vibraciones que se transmiten al operador, brindando mayor confort y meno fatiga.



04 ZAZAPATA REFORZADA

Diseñada con placa de acero de alta resistencia para mayor durabilidad y compactación uniforme.



VISTA DEL
PRODUCTO
14 kN



VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

El Apisonador Kanther RM80C es ideal para trabajos de compactación en zanjas, cimientos, rellenos y espacios reducidos.

Su potente fuerza de impacto y diseño ergonómico garantiza ediciencia, manio-
bridad y rendimiento en obra.



APLICACIONES

- ZANJAS Y CIMENTACIONES
- RELLENOS COMPACTOS
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
- TRABAJOS EN ESPACIOS REDUCIDOS

DISEÑADA PARA TRABAJO EXIGENTES


- Compactación eficiente y profunda.
- Fácil operación y mantenimiento.
- Ideal para suelos cohesivos y granulares.



MATERIALES COMPATIBLES



ARENA



GRAVA



TIERRA



SUELO COMPACTO

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA



FILTRO DE AIRE

Mayor vida útil del motor



TANQUE DE COMBUSTIBLE

Mayor autonomía de trabajo



MANIJA DE TRANSPORTE

Facil transporte y manejo



PROTECTOR DEL MOTOR

Mayor protector del motor



AMORTIGUADOR

Menor vibración, mayor comodidad