

PLANCHA COMPACTADORA

Motor	Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
Tipo de motor	Honda GX160
Potencia (HP)	5.5 Hp
Peso (Kg)	64 kg
Frecuencia	5600 vpm
Fuerza centrífuga	10.5 kN
Profundidad Compactacion	20 cm
Velocidad de avance	40 cm/s
Eficiencia	450 m²/h
Tamaño de plato	50 × 36 cm
Dimensiones	108× 40 × 80 cm

Cod. MS65-4



01 MOTOR HONDA GX160

Motor de 4 tiempos, monocilíndrico y refrigerado por aire. Alto rendimiento, bajo consumo de combustible y gran confiabilidad para trabajos continuos.



02 DISEÑO COMPACTO Y RESISTENTE

Estructura robusta y compacta que facilita su transpporte, manejo y uso en diferentes terrenos.



03 TANQUE DE AGUA

Incorpora tanque de agua para control de polvo, mejorando el acabado y el ambiente.



04 ALTA COMPACTACIÓN

Fuerza centrífuga de 10.5 kN que permite lograr una compactació eficiente hasta 20 cm de profundidad.



VISTA DEL PRODUCTO

MOTOR HONDA GX160



VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

La plancha compactadora Kanther MS65-4 con tanque de agua es ideal para trabajos de compactación en suelos granulares, adfalto y adoquines.

Su potente fuerza centrífuga y diseño ergo- nómico aseguran un acabado uniforme, mayor eficiencia y comodidad en la obra.



APLICACIONES

- COMPACTACIÓN DE SUELOS
- ADOQUINES Y PISOS
- MANTENIMIENTO DE VÍAS
- OBRAS CIVILES EN GENERAL

DISEÑADA PARA TRABAJO EXIGENTES

- Compactación eficiente y uniforme.
- Manejo facil y seguro.
- Ideal para espacios reducidos.



MATERIALES COMPATIBLES



ARENA



GRAVA



PIEDRA CHANCADA




ASFALTO

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA



MOTOR HONDA GX160

Mayor vida útil del motor



PLATO DE ACERO

Mayor autonomía de trabajo



MANIJA ERGONOMICA

Facil transporte y manejo



TANQUE DE AGUA

Mayor protector del motor