

APISONADOR

MOTOR DIESEL KAMA

Motor	Refrigerado por aire, 4 tiempos, monocilíndrico
Tipo de motor	Diesel Kama 173
Potencia (HP)	4.2 Hp
Peso (Kg)	77 kg
Percusión por minuto	650 - 695 golpes/min
Fuerza de impacto (kN)	15kN
Altura impacto (mm)	40 - 85mm
Tanque de combustible (L)	2.8 L
Tapaño de zapata (mm)	330 × 285 mm
Dimensiones	520× 760 × 1160 mm



Cod. RM80D-3

01 MOTORDIESEL KAMA

Motor de 4 tiempos, monocilíndrico y refrigerado por aire. Alto rendimiento, bajo consumo de combustible y gran confiabilidad para trabajos continuos.



02 FUERZA DE IMPACTO 15 kN

Alta fuerza de impacto para una compactación profunda y eficiente en diferentes tipos de suelo.



03 AMORTIGUADOR DE ALTA CALIDAD

Reduce las vibraciones que se transmiten al operador, brindando mayor confort y meno fatiga.



04 ZAZAPATA REFORZADA

Diseñada con placa de acero de alta resistencia para mayor durabilidad y compactación uniforme.



VISTA DEL
PRODUCTO
15 kN



VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

El Apisonador Kanther RM80C es ideal para trabajos de compactación en zanjas, cimientos, rellenos y espacios reducidos.

Su potente fuerza de impacto y diseño ergonómico garantiza ediciencia, manio-
bridad y rendimiento en obra.



APLICACIONES

- ZANJAS Y CIMENTACIONES
- RELLENOS COMPACTOS
- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
- TRABAJOS EN ESPACIOS REDUCIDOS

DISEÑADA PARA TRABAJO EXIGENTES


- Compactación eficiente y profunda.
- Fácil operación y mantenimiento.
- Ideal para suelos cohesivos y granulares.



MATERIALES COMPATIBLES



ARENA



GRAVA



TIERRA



SUELO COMPACTO

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA




FILTRO DE AIRE

Mayor vida útil del motor



TANQUE DE COMBUSTIBLE

Mayor autonomía de trabajo



MANIJA DE TRANSPORTE

Fácil transporte y manejo



PROTECTOR DEL MOTOR

Mayor protector del motor



AMORTIGUADOR

Menor vibración, mayor comodidad