

Tipo de bomba	Centrifuga
Diámetro de entrada / salida (mm)	50
Velocidad (rpm)	3600
Caudal (Q. max m³/h)	33
Altura máxima de elevación (m)	28
Succión (m)	8
Potencia recomendada (Hp)	5.5 - 6.5
Tipo de cigüeñal	Eje con chaveta
Uso de producto	Agua salada

BOMBA TERMOPLÁSTICA AUTOCEBANTE - KFTB50


VISTA DEL PRODUCTO



VISTA FRONTAL



VISTA DIAGONAL



01 ALTA EFICIENCIA

Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en tareas de riego, drenaje, abastecimiento y transferencia de agua limpia.



02 MOTOR POTENTE

Compatible con motores de 5.5 - 6.5Hp para brindar potencia, estabilidad y durabilidad en trabajos.



03 AUTOCEBANTE

Sistema de autocebado que permite un arranque rápido y sin necesidad de llenado manual constante.



04 DISEÑO ROBUSTO

Estructura reforzada con marco metálico que protege el equipo y facilita su transporte.



La bomba multipropósito Kanther FTB50 esta diseñada para el traslado y suministro de agua en zonas agrícolas, viviendas y aplicaciones generales.

Su diseño compacto y resistente garantiza un desempeño confiable, fácil operación y mantenimiento.



APLICACIONES

-  **RIEGO AGRÍCOLAS**
-  **DRENAJE DE AGUAS**
-  **ABASTECIMIENTO DE AGUA**
-  **USO EN CONSTRUCCIÓN**


MATERIALES COMPATIBLES



RIEGO AGRÍCOLA



DRENAJE DE AGUA



ABASTECIMIENTO
DE AGUA



USO EN
CONSTRUCCIÓN

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA



CANASTILLA

Protección de ingreso de partículas



TANQUE DE COMBUSTIBLE

Mayor autonomía de trabajo



SALIDA DE DESCARGA

Descarga rápida y eficiente



INGRESO DE ACEITE

Mayor capacidad para el ingreso del aceite



MARCO REFORZADO

Mayor protección y durabilidad

DISEÑADA PARA TRABAJO EXIGENTES

-  Alta capacidad de bombeo y elevación.
-  Fácil operación y mantenimiento.
-  Compacta, portátil y confiable.