

Tipo de bomba	Centrífuga
Diámetro de entrada / salida (mm)	50
Velocidad (rpm)	3600
Caudal (Q. max m³/h)	32
Altura máxima de elevación (m)	40
Succión (m)	8
Potencia recomendada (Hp)	5.5 - 6.5
Tipo de cigueñal	Eje con chaveta
Uso de producto	Aguas limpia

BOMBA AUTOCEBANTES

Cód. KWP50



01 ALTA EFICIENCIA

Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en tareas de riego, drenaje, abastecimiento y transferencia de agua limpia.



02 MOTOR POTENTE

Compatible con motores de 5.5 - 6.5Hp para brindar potencia, estabilidad y durabilidad en trabajos.



03 AUTOCEBANTE

Sistema de autocebado que permite un arranque rápido y sin necesidad de llenado manual constante.



04 DISEÑO ROBUSTO

Estructura reforzada con marco metálico que protege el equipo y facilita su transporte.



VISTA DEL PRODUCTO



La bomba multipropósito Kanther KWP50 esta diseñada para el traslado y suministro de agua en zonas agrícolas, viviendas y aplicaciones generales.

Su diseño compacto y resistente garantiza un desempeño confiable, fácil operación y mantenimiento.



APLICACIONES

- RIEGO AGRÍCOLAS
- DRENAJE DE AGUAS
- ABASTECIMIENTO DE AGUA
- USO EN CONSTRUCCIÓN

DISEÑADA PARA TRABAJO EXIGENTES

- Alta capacidad de bombeo y elevación.
- Fácil operación y mantenimiento.
- Compacta, portátil y confiable.



MATERIALES COMPATIBLES




DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA



CANASTILLA
Protección de ingreso de partículas



TANQUE DE COMBUSTIBLE
Mayor autonomía de trabajo



SALIDA DE DESCARGA
Descarga rápida y eficiente



INGRESO DE ACEITE
Mayor capacidad para el ingreso del aceite



MARCO REFORZADO
Mayor protección y durabilidad