

Tipo de bomba	Centrifuga
Diámetro de entrada / salida (mm)	80
Velocidad (rpm)	3600
Caudal (Q. max m³/h)	56
Altura máxima de elevación (m)	38
Succión (m)	8
Potencia recomendada (Hp)	5.5 - 6.5
Tipo de cigueñal	Eje con chaveta
Uso de producto	Aguas limpia

BOMBA AUTOCEBANTES
Cód. KWP80

VISTA DEL PRODUCTO



01 ALTA EFICIENCIA

Diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en tareas de riego, drenaje, abastecimiento y transferencia de agua limpia.



02 MOTOR POTENTE

Compatible con motores de 5.5 - 6.5Hp para brindar potencia, estabilidad y durabilidad en trabajos.



03 AUTOCEBANTE

Sistema de autocebado que permite un arranque rápido y sin necesidad de llenado manual constante.



04 DISEÑO ROBUSTO

Estructura reforzada con marco metálico que protege el equipo y facilita su transporte.



La bomba multipropósito Kanther KWP50 esta diseñada para el traslado y suministro de agua en zonas agrícolas, viviendas y aplicaciones generales.

Su diseño compacto y resistente garantiza un desempeño confiable, fácil operación y mantenimiento.



APLICACIONES

- RIEGO AGRÍCOLAS
- DRENAJE DE AGUAS
- ABASTECIMIENTO DE AGUA
- USO EN CONSTRUCCIÓN

DISEÑADA PARA TRABAJO EXIGENTES

- Alta capacidad de bombeo y elevación.
- Fácil operación y mantenimiento.
- Compacta, portátil y confiable.



MATERIALES COMPATIBLES



DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA



CANASTILLA
Protección de ingreso de partículas



TANQUE DE COMBUSTIBLE
Mayor autonomía de trabajo



SALIDA DE DESCARGA
Descarga rápida y eficiente



INGRESO DE ACEITE
Mayor capacidad para el ingreso del aceite



MARCO REFORZADO
Mayor protección y durabilidad