

PLANCHA COMPACTADORA

Número de vibraciones	4500 golpes / minutos
Fuerza centrífuga	1000 kg-f
Dimensiones de plancha	550 mm x 455 mm
Avance	20m²/min.
Prof. compactación máx.	30 cm
Velocidad de trabajo	240 m²/h
Transmisión	Con polea y faja fija en V
Ruedas	10"
Potencia recomendada	9Hp
Combustible	Gasolina
Arranque	Manual retráctil



NACIONAL



01 MOTOR KANTHER

Motor de 4 tiempos, monocilíndrico y refrigerado por aire. Alto rendimiento, bajo consumo de combustible y gran confiabilidad para trabajos continuos.



02 DISEÑO COMPACTO Y RESISTENTE

Estructura robusta y compacta que facilita su transpote, manejo y uso en diferentes terrenos.



03 RESORTE DE IMPACTO

Incorpora un mejor diseño y mejor resorte para la hora del impacto y así evita malograr el equipo.



04 MANIJA ERGONÓMINCA

Fácil transportar el equipo durante el trabajo realizado y un mejor manejo a la hora del impacto.



VISTA DEL PRODUCTO



VISTA
LATERAL



VISTA
FRONTAL

La plancha compactadora nacional Kanther es ideal para trabajos de compactación en suelos granulares, adfalto y adoquines.

Su potente fuerza centrífuga y diseño ergo-
nómico aseguran un acabado uniforme,
mayor eficiencia y comodidad en la obra.



APLICACIONES

- COMPACTACIÓN DE SUELOS
- ADOQUINES Y PISOS
- MANTENIMIENTO DE VÍAS
- OBRAS CIVILES EN GENERAL

DISEÑADA PARA TRABAJO EXIGENTES

- ✓ Compactación eficiente y uniforme.
- ✓ Manejo facil y seguro.
- ✓ Ideal para espacios reducidos.



MATERIALES COMPATIBLES



ARENA



GRAVA



PIEDRA CHANCADA



ASFALTO

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA



MOTOR KANTHER

Mayor vida útil
del motor



PLATO DE ACERO

Mayor autonomía
de trabajo



MANIJA ERGONÓMICA

Facil transporte y
manejo



RESORTE DE IMPACTO

Mejor resorte para
compactación



POTENCIA
9 Hp



FUERZA CENTRÍFUGA
1000 kg-f



COMPACTACIÓN MÁX.
30cm



VELOCIDAD DE TRABAJO
20m²/min



TAMAÑO DE PLATO
550 X 455 mm



GARANTÍA
1 AÑO

ACABADOS PROFESIONALES,
RESULTADOS QUE DURAN