



RODILLO 2 ROLAS VIBRATORIO

MOTOR HONDA



Cod. TDR65H



Tipo de motor	Honda GX390
Potencia (HP)	13 Hp
Peso (Kg)	718
Diámetro del tambor (mm)	650x404
Fuerza estática (N/cm)	54
Fuerza centrífuga (kN)	21
Frecuencia (vpm/Hz)	3300 / 55
Velocidad de desplazamiento	0-3.6 km/h
Capacidad de tanque	65 L



VISTA PERFIL



VISTA FRONTAL

VISTA DEL PRODUCTO

01 MOTOR HONDA GX390

Motor de 13 Hp de alto rendimiento, garantizando durabilidad en trabajos exigentes.



02 TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad de 65 litros, que permite mayor autonomía de trabajo y rendimiento continuo en obra.



03 SISTEMA DE VIBRACIÓN

Genera una fuerza centrífuga de 21kN con una frecuencia de 3300 vpm / 55Hz, con compactación eficiente.



04 DISEÑO ROBUSTO Y COMPACTO

Estructura reforzada, fácil de transportar y maniobrar, con 2 rolas de alta resistencia para mejor acabado



El rodillo vibratorio de 2 rolas kanther TDR65H está diseñado para la compactación de suelos asfálticos, grava y otros materiales en obras.

Su motor Honda GX390, junto con su sistema de vibración de alta potencia, garantiza un excelente rendimiento.



APLICACIONES



CONSTRUCCIÓN CIVIL



OBRAS VIALES



MANTENIMIENTO DE SUELOS




ESTACIONAMIENTOS

DISEÑADA PARA TRABAJO EXIGENTES


- ✓ Compactación eficiente y uniforme
- ✓ Alta productividad
- ✓ Fácil operación y mantenimiento
- ✓ Diseño resistente y seguro




MATERIALES COMPATIBLES



CONCRETO



ASFALTO



GRAVA

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA



MOTOR HONDA GX390

Mayor vida útil del motor



TANQUE DE COMBUSTIBLE

Gran capacidad para combustible



SISTEMA DE VIBRACIÓN

Mayor compactación eficiente



DISEÑO ROBUSTO

Estructura reforzada con ruedas resistentes



TIPO DE MOTOR
Motor Honda GX390



FUERZA CENTRÍFUGA
21 kN



POTENCIA MÁXIMA
13 Hp



GARANTÍA
1 AÑO

RENDIMIENTO, CONFIANZA Y
DURABILIDAD GARANTIZADA



POTENCIA
QUE CONSTRUYE
RESULTADOS