



RODILLO 2 ROLAS VIBRATORIO

MOTOR KAMA

Tipo de motor	DIESEL KAMA186FAE
Potencia (HP)	6.6 Hp
Peso (Kg)	570
Diámetro del tambor (mm)	426x600
Fuerza estática (N/cm)	45
Fuerza centrífuga (kN)	20
Frecuencia (vpm/Hz)	70
Velocidad de desplazamiento	0-3.8 km/h
Capacidad de tanque	20 L



VISTA PERFIL



VISTA FRONTAL

VISTA DEL PRODUCTO



Cod. TSR600D

01 MOTOR KAMA 186FAE

Motor de 6.6 Hp de alto rendimiento, garantizando durabilidad en trabajos exigentes.



02 TANQUE DE COMBUSTIBLE

Capacidad de 20 litros, que permite mayor autonomía de trabajo y rendimiento continuo en obra.



03 SISTEMA DE VIBRACIÓN

Genera una fuerza centrífuga de 20kN con una frecuencia de 70 vpm, con compactación eficiente.



04 DISEÑO ROBUSTO Y COMPACTO

Estructura reforzada, fácil de transportar y maniobrar, con 2 rolas de alta resistencia para mejor acabado



El rodillo vibratorio de 2 rolas kanther TSR600D está diseñado para la compactación de suelos asfálticos, grava y otros materiales en obras.

Su motor KAMA 186FAE, junto con su sistema de vibración de alta potencia, garantiza un excelente rendimiento.



APLICACIONES


- CONSTRUCCIÓN CIVIL
- OBRAS VIALES
- MANTENIMIENTO DE SUELOS
- ESTACIONAMIENTOS

DISEÑADA PARA TRABAJO EXIGENTES

- ✓ Compactación eficiente y uniforme
- ✓ Alta productividad
- ✓ Fácil operación y mantenimiento
- ✓ Diseño resistente y seguro




MATERIALES COMPATIBLES



CONCRETO



ASFALTO



GRAVA


DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA



MOTOR KAMA 186FAE
Mayor vida útil del motor



TANQUE DE COMBUSTIBLE
Gran capacidad para combustible



SISTEMA DE VIBRACIÓN
Mayor compactación eficiente



DISEÑO ROBUSTO
Estructura reforzada con ruedas resistentes



TIPO DE MOTOR
Motor KAMA 186FAE



FUERZA CENTRÍFUGA
20kN



POTENCIA MÁXIMA
6.6 Hp



GARANTÍA
1 AÑO

RENDIMIENTO, CONFIANZA Y
DURABILIDAD GARANTIZADA



POTENCIA
QUE CONSTRUYE
RESULTADOS